

Fiche technique

Amsterdam

E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®



Carré à montage rapide

SecuSan®



N° d'article	3858539
Code EAN	4012789134797
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	37-42 mm
Épaisseur du carré	8 mm
Épaisseur du carré pour WC	8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de condamnation avec voyant rouge-blanc/olive de condamnation
Couleur	F69-S inox matSecuSan® (uniquement adapté à un usage intérieur)
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

