

# Fiche technique

## Lecce

1405/42K

**duraplus**®



**Carré à montage rapide**



|                           |   |
|---------------------------|---|
| N° d'article              | 3895081   |
| Code EAN                  | 4012789188479                                   |
| Pays d'origine            | Allemagne                                       |
| Code NC                   | 83024110  |
| Catégorie d'utilisation   | 3   |
| Résistance à la corrosion | 4   |
| Épaisseur de porte        | 35-45 mm  |
| Épaisseur du carré        | 7 mm  |
| Longueur du carré         |   |
| Vis                       | 3,5x17 mm                                       |
| Couleur                   | F49/F9-2<br>chromé/aluminium<br>aspect inox mat |
| Gamme                     | Cœur de gamme                                   |
| Emballage unitaire        | 1   |
| Carton                    | 10  |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

