

# Fiche technique

## Amsterdam

1400/3331E/3310

**duraplus**<sup>®</sup>



**Carré à montage rapide**



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| N° d'article              | 3928939            |
| Code EAN                  | 4012789266092      |
| Pays d'origine            | Allemagne          |
| Code NC                   | 83024110           |
| Catégorie d'utilisation   | 3                  |
| Résistance à la corrosion | 4                  |
| Épaisseur de porte        | 57-67 mm           |
| Épaisseur du carré        | 8 mm + 9 mm        |
| Longueur du carré         |                    |
| Percement                 | canon rond         |
| Entraxe de percement      | 78 mm              |
| Couleur                   | F9 alu aspect inox |
| Gamme                     | Cœur de gamme      |
| Emballage unitaire        | 1                  |
| Carton                    | 5                  |

Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

