

Scheda tecnica

Premier

AR915



Codice articolo	50001462
Rif. prodotto	AR915-ESC-R-60-SSS
Codice EAN	5051358076402
Paese d'origine	Portogallo
Codice NC	83014019
Azionamento	funzione antipanico, 2 modi di azionamento
Nocciolo della serratura	8 mm
Entrata	60 mm, con fori per fissaggio con viti passanti (38 mm)
Foro	cilindro
Distanza foro	72 mm
Tipo di porta	porta di legno
Fissaggio	porta in legno
Angoli	arrotondati
Forma	arrotondato
Finitura	F69 acciaio inox satinato
Finitura piastrina frontale	F69 acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	25

Serratura antipanico ad incasso ARRONE:

- funzione: con scrocco e catenaccio antipanico per guarnitura pomolo fisso/maniglia
- uscita catenaccio: 21 mm, mandata singola
- materiale frontale/serratura: acciaio inox
- tipo frontale: singolo
- marcatura CE: ABB010, marcatura UKCA: AG7668
- conforme: BS EN 179: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
- conforme: BS EN 179: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | D
- approvazione Certifire: CF530, CE DOP: HUK0035, HUK0012, UKCA DOP: HUK0035-UK, HUK0012-UK
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60, 90 e 120 minuti; 240 minuti su porte tagliafuoco in acciaio
- **Per soddisfare la certificazione BS EN 179, devono essere utilizzate solo le maniglie e i relativi fissaggi inclusi nella prova di certificazione.**
- conforme: **BS 8300** e ADM
- * La serratura della serie AR915 è stata testata con successo alle prove tagliafuoco con l'uso di un kit intumescente. La fornitura e l'installazione di questo kit intumescente è essenziale per la conformità dei prodotti alla prova tagliafuoco e per l'ottenimento del marchio CE.
- HOPPE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi serratura acquistata e installata senza una sufficiente protezione intumescente.

