

Karta techniczna produktu

Premier

AR915-ESC



Numer artykułu	50001462
Kod EAN	5051358076402
Kraj pochodzenia	Portugalia
Taryfa towarowa	83014019
Grubość drzwi	44 mm
Manipulacja	funkcja antypaniczna, 2 oddzielne możliwości otwarcia
Orzech zamka	8 mm
Dornmas	60 mm z przebieciem dla rozety klamki i klucza, mocowanie przelotowe (38 mm)
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	72 mm
Typ drzwi	drzwi drewniane
Mocowanie	drzwi drewniane
Narożniki	zaokrąglony
kształt	zaokrąglony
Kolor	stal szlachetna matowa
#	F69 stal szlachetna mat
Sortyment	Asortyment ARRONE
Jednostka pakowania	1
Karton	25

Obudowa wpuszczanego zamka mieszkaniowego ARRONE:

- Funkcja: zapadka i rygiel z funkcją ewakuacyjną do zestawów klamek połówkowych
- Wysunięcie rygla: 21 mm, jednostronne
- Materiał frontu/zaczepu: stal nierdzewna
- Typ frontu: pojedynczy
- Wskaźnik: wskaźnik prowadzący 8 mm z płytką samopozycjonującą umożliwiającą łatwe odwracanie funkcji ewakuacyjnej.
- Oznaczenie CE: ABB010
- **BS EN 179:** 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
- **BS EN 179:** 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | D
- Zatwierdzony przez Certifire: CF530, CE DOP: HUK0035 i HUK0012
- Testowanie: **BS EN 1634-1**. Oceniono pod kątem stosowania na drewnianych drzwiach przeciwpożarowych 30, 60, 90 i 120 minut oraz stalowych drzwiach przeciwpożarowych 240 minut.
- Aby spełnić wymogi certyfikacji **BS EN 179**, należy używać wyłącznie klamek i powiązanych elementów mocujących zawartych w świadectwie badania.
- Spełnia zalecenia wymiarowe **BS 8300** i ADM dla zamków
- * Obudowa zamka serii AR915 została pomyślnie przetestowana pod kątem ognia przy użyciu zestawu pęczniejącego. Dostawa i montaż tego zestawu pęczniejącego ma zasadnicze znaczenie dla zgodności produktów z testem ogniowym i uzyskanymi dowodami oznaczenia CE. Firma HOPPE nie ponosi odpowiedzialności za zamki zakupione i zamontowane bez wystarczającej ochrony pęczniejącej.

