

Ficha técnica de producto

Perform

50002478

AR7383



Cierrapuertas oculto de embutir ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, tope amortiguador
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, montaje en montante oculto
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
 Montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD5071
- Aprobación Certifire: CF5181; DoP: HUK0026
- El cierrapuertas de la serie AR7383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-7383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.

Ref. producto	AR7383-KIT-SE
Código EAN	5051358078147
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo	mecanismo y pista
	de deslizamiento
Tipo de puerta	puerta de ma-
	dera/puerta de perfil
	estrecho
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo	figura 1 y 61
articulado	
Mecanismo	Muelle ajustable, ve-
	locidad de cierre y
	tope final
Mecanismo	balanceo de doble
	acción
Fijación	puerta de madera y
	puerta de metal
Forma	
Fuerza de cierre	2 - 4
Apertura angular	máx. Apertura de
	105°
36 / 1024 Cuerpo di-	276x32x45 mm;
mensional y valores	320x20 mm
de enroscado	
Tipo de brazo	Brazo deslizante
	oculto
Accessorios protec-	kit intumescente, a
ciòn contra incendio	base de fosfato mo-
	noamónico
Color brazo articu-	plata
lado	
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de	9
transporte	

Código

