

Ficha técnica de producto

Premier

AR6309



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: EN 3
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Carcasa: deslizante
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 950 mm, peso de la puerta: 60 kg
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (montaje en montante, lado empuje): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD5276, DOP HUK0064
 Certifire: CF5430

Código	50008341
Código EAN	5051358084445
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Resistencia a la corrosión	3
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	950 mm
Peso de la puerta probado	60 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	velocidad de cierre, velocidad de enclavamiento
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	3
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	205x56x43mm;
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Acabado	SE Esmalte de plata
Acabado carcasa	SE Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6

