

Produktdatenblatt

Premier

AR6409



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungsdämpfung
- Abdeckung: Kastenform
- Armanwendung: Türblattmontage Zug, Türstockmontage Stoß
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
 Geprüft: Türbreite 1.100 mm, Türgewicht von 80 kg
 Klassifizierung (Türblattmontage Zugseite): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Klassifizierung (Türstockmontage Stoßseite): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
 CE: AD5284, DOP HUK0065
 Certifire: CF5430

Artikelnummer	50008365
Produkt ref.	AR6409B-BX-SE
EAN-Code	5051358084469
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständigkeit	4
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Flügelmontage auf der Zugseite, Rahmenmontage auf der Druckseite
Mechanismus	#
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Anwendung von Gleitschienen	#
Form	Box
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	240x56x43mm; Schraublochabstand 100x41mm
Typ Gelenkarm	Schiebearm sichtbar
Farbe	SE Silber emailliert
Farbe Abdeckung	SE Silber emailliert
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	4

