

Karta techniczna produktu

Premier

AR6509



Numer artykułu	50008444
Kod EAN	5051358084544
Kraj pochodzenia	Tajwan
Taryfa towarowa	83026000
Odporność na koro- zję	4
Typ drzwi	drzwi drewniane
Grubość drzwi	1250 mm
#	100 kg
Mocowanie	drzwi drewniane
kształt	Box
Siła zamykania	2 - 5
Kąt otwarcia	maksymalne otwarcie 180°
Wymiary korpusu i wartości przykręcania	256,5x60x48mm; 112x45mm
Kolor	SE srebrny emalio- wany
Kolorowa okładka	SE srebrny emalio- wany
Sortyment	Asortyment ARRONE
Jednostka pako- wania	1
Karton	4

Górny samozamykacz drzwi ARRONE:

- Wartość siły: EN 2 do EN 5, regulowana naprężeniem sprężyny
- Funkcja: zamykanie, ryglowanie, kontrola powrotu, działanie opóźnione
- Pokrywa: obudowa
- Zastosowanie ramienia: mocowanie drzwi ciągnące, mocowanie listwy pchające
- Pomyślnie przetestowane pod kątem zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy **BS EN 1154:1997**

Przetestowano: szerokość drzwi 1250 mm, masa drzwi 100 kg

Klasyfikacja (mocowanie drzwi po stronie ciągnięcia): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3

Klasyfikacja (mocowanie listwy po stronie pchania): 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3

- Próba przeciwpożarowa zgodnie z normą **BS EN 1634-1**: odpowiednia do drewnianych drzwi przeciwpożarowych na 30, 60 i 120 minut
- Certyfikacja:
CE: AD5285, DOP HUK0066
Certifire: CF5430

