

Ficha técnica de producto

Premier

AR913



Código	50009382
Código EAN	5051358085510
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8mm y 5mm o 5mm para baño
Díámetro	44 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	WC
Distancia	78 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	canto cuadrado
Forma	cuadrado
Acabado	SSS inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN para cuartos de baño:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Tetón para baño de 8 mm con adaptador de 5 mm suministrado
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0069
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0010
BS EN 12209: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR913 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

