

Ficha técnica de producto


Plus

AR8782



Bisagra desmontable ARRONE:

- Material: acero inoxidable
- Categoría de uso de bisagra: categoría de uso 13
- Forma: cantos redondeados
- Unidad de venta: se vende individualmente
- Anillo guía: bronce fosforado (sin mantenimiento)
- Mano (por favor especifique mano derecha o izquierda al pasar el pedido)
- Peso de la puerta: adecuado para puertas con un peso de hasta 120 kg
- Fijación: 20 tornillos pozi avellanados de acero inoxidable para madera
- Pruebas: **BS EN 1935** (clasificación: 4 | 7 | 6 | 1* | 1 | 4 | 0 | 13)
- Marcado CE: AC5050, Marcado UKCA: UK-AC7677
- Aprobación Certifire: CF5197, CE DOP: HUK0063, UKCA DOP: HUK0063-UK
- **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30 y 60 minutos.
- * La bisagra de la serie AR8782 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego CE y la prueba de la obtención del marcado CERTIFIRE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna bisagra comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.



Código	50009631
Código EAN	5051358085763
País de origen	China
Código NC	83021000
Material	inox: 201 (A1)
Medida	100x88 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Forma	
Ángulo de la cuchilla	redondeado
Taladro	5 perforaciones ANSI, preparado para tornillos avella- nados
Grosor de material	3 mm
Acabado	SSS inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	40