

Ficha técnica de producto

Plus

AR6383



Cierrapuertas oculto de embutir ARRONE:

- Fuerza de cierre: fuerza de cierre fija 3
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154**:
- Montaje en puerta, lado tracción: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 4
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30 minutos.
- Marcado CE: AD5509
- Aprobación Certifire: HUK0077
- El cierrapuertas de la serie AR6383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-6383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.

Código	50020018
Ref. producto	AR6383-SE
Código EAN	5051358017252
País de origen	China
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	
Peso de la puerta	
Posición del brazo articulado	montaje en puerta; montaje en montante
Mecanismo	fuerza fija; cierre/velocidad de golpe final
Mecanismo	
Fijación	puerta de madera
Caja de material	aluminio
Fuerza de cierre	3
Apertura angular	máx. Apertura de 105°
36 / 1024 Cuerpo dimensional y valores de enroscado	230x67x32 mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante oculto
Accesorios protección contra incendio	
Color brazo articulado	plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	10

