

Ficha técnica de producto

Premier

AR916



Código	50020328
Ref. producto	AR916-R-60-TTM-PVD
Código EAN	5051358017634
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	TTM-PVD aspecto titanio, PVD
Acabado placa cierre	TTM-PVD Efecto titanio, PVD
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir con cerrojo y rodillo ARRONE:

- Función: pestillo de rodillo y operación de cerrojo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0247
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0013
- **BS EN 12209:** 3 | C | 8 | 1* | 0 | G | 4 | B | A | 0 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego metálica.
- * La caja de cerradura de la serie AR916 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

