

## Ficha técnica de producto

### Premier

AR6309



#### Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: EN 3
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Carcasa: deslizante
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**  
 Probado: anchura de la puerta: 950 mm, peso de la puerta: 60 kg  
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 4 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3  
 Clasificación (montaje en montante, lado empuje): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:  
 CE: AD5276, DOP HUK0064  
 UKCA: UK-AD7688, DOP HUK0064-UK  
 Certifire: CF5430

Código	50020857
Ref. producto	AR6309B-BLK
Código EAN	5051358018211
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	950 mm
Peso de la puerta	60 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	fuerza fija; cierre/velocidad de golpe final
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	3
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	205x56x43mm; 80x41mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Acabado	RAL 9005 negro intenso
Acabado carcasa	RAL 9005 negro intenso
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6