

Ficha técnica de producto

Plus

AR7383



Cierrapuertas oculto ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 4, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, tope amortiguador
- Carcasa: sin
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, lado empuje y tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 1100 mm, peso de la puerta: 80 kg
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (montaje en montante, lado tracción): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60, 90 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD5071, DOP HUK0026
 Certifire: CF5181
- El AR7383 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de **BS 8300** y ADM cuando se fija a una puerta con una anchura mínima de 777 mm (montaje estándar) y 796 mm (montaje en montante), tal como demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalación de otros herrajes, los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectarán al rendimiento de los productos según se fijen, lo que implica que el cierrapuertas por sí solo no basta para cumplir con la normativa **BS 8300** y ADM.

| | |
|--|--|
| Código | 50022933 |
| Ref. producto | AR7383-ABR |
| Código EAN | 5051358020573 |
| País de origen | Taiwán |
| Código NC | 83026000 |
| Resistencia a la corrosión | 3 |
| Tipo | mecanismo y pista de deslizamiento |
| Tipo de puerta | puerta de madera/puerta de perfil estrecho |
| Espesor de la puerta probado | 1100 mm |
| Peso de la puerta probado | 80 kg |
| Posición del brazo articulado | Tirador para puerta, empujador para puerta |
| Mecanismo | # |
| Mecanismo | balanceo de doble acción |
| Fijación | puerta de madera y puerta de metal |
| Forma | |
| Fuerza de cierre | 2 - 4 |
| Ángulo de apertura | máx. Apertura de 105° |
| Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación | 276x32x45 mm; 320x20 mm |
| Tipo de brazo | Brazo deslizante oculto |
| Accesorios protección contra incendio | |
| Acabado | ABR latón bruñido |
| Acabado brazo articulado | ABR latón bruñido |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 0 |
| Embalaje de transporte | 0 |

