

## Produktdatenblatt

Plus

AR4750



|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer        | 50025181                                                        |
| EAN-Code             | 5051358023147                                                   |
| Herkunftsland        | China                                                           |
| Material             | Edelstahl: 304                                                  |
| Türdicke             | 35-70 mm                                                        |
| Lochung              | Profilzylinder                                                  |
| Lochungsabstand      | 92 mm                                                           |
| Typ                  | Nicht händig                                                    |
| Türart               |                                                                 |
| Befestigung          | Durchschraubbefestigung                                         |
| Abmessung            | 43x314 mm                                                       |
| Spezielle Funktion   | Fingerabdruck/IC - Karte/Schlüssel/Passwort/App (Mini-Programm) |
| Elektrische Spannung | 6V                                                              |
| Farbe                | SSS Edelstahl matt                                              |
| Sortiment            | ARRONE Sortiment                                                |
| Packeinheit          | 1                                                               |
| Karton               | 4                                                               |

### ARRONE Smart Handle:

- Funktion: Kupplungshebel zur Verwendung mit Hebelzuhaltungsschlössern
- Besondere Merkmale: Fingerabdruck / Passwort / IC-Karte / App / Schlüssel (Urlaubsmodus)
- Türstärke: geeignet für Türen mit einer Dicke von 35 mm bis 70 mm
- Befestigung: wird mit zwei Befestigungspaketen geliefert, einschließlich Stiften und durchgehenden Schrauben
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30 Minuten feuerbeständige Holztüren

