

Produktdatenblatt


Plus

AR8383



ARRONE verdeckter Türschließer:

- Schließkraft: EN 3 bis EN 6, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten
- Abdeckung: keine
- Armanwendung: verdeckte Türblattmontage Zug und Stoß
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.400 mm, Türgewicht von 120 kg
Klassifizierung (Türblattmontage Zugseite): 3 | 8 | 6/3 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60, 90 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD5479, DOP HUK0024
Certifire: CF5940
- Der Türschließer der Serie AR8383 wurde unter Benutzung eines Brandschutzkits (AR/INT-8383) erfolgreich brandgeprüft. Die Versorgung und Montage dieses Brandschutzkits ist für die Einhaltung der von ihm erlangten Brandprüfnachweise unerlässlich. HOPPE übernimmt keine Haftung für Produkte, die ohne ausreichenden Brandschutz erworben und an Brandschutztüren ohne den mit dem Produkt getesteten Brandschutz angebracht wurden.



Artikelnummer	50026094
EAN-Code	5051358024878
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständig-	3
keit	
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1400 mm
Geprüftes Türgewicht	120 kg
Position des Gelenk-	Türgriff zum Ziehen,
armes	Türgriff zum Drücken
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Schließkraft	3 - 6
Öffnungswinkel	max 105° offenbar
Abmessung Körper	352x40x54 mm;
und Anschraubwerte	334x20 mm;
	440x40mm
Typ Gelenkarm	Schiebearm verdeckt
Farbe	RAL 9005 tief-
	schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	0
Karton	0