

## Ficha técnica de producto


### Plus

AR882



Barra antipánico de 1 puntos tipo toallero ARRONE:

- Anchura máxima de la puerta: 1220 mm
- Peso máximo de la puerta: 200 kg
- Fijación: tornillos de fijación para madera suministrados (paquetes de fijaciones de puerta de acero disponibles por separado)
- Suministrado con señal "Push Bar To Open"
- Prueba: **BS EN 1125:2008** (clasificación 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A ); **BS EN 1634-1**.  
Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AAA005, Marcado UKCA: UK-AAA7651
- Aprobación Certifire: CF810, CE DOP: HUK0022, UKCA DOP: HUK0022-UK
- **Observación: en conformidad con la normativa EN 1125, puertas con una altura de hasta 1300 mm de anchura están cubiertas por la normativa estándar. Puertas más altas no están cubiertas por este estándar y pruebas.**



Código	8510941
Ref. producto	AR882-SSS
Código EAN	5051358032934
País de origen	Reino Unido
Código NC	83024110
Material	Acero/zinc
Tipo de puerta	puerta de madera
Punto de cierre	a un punto de cierre
Ancho de la puerta	máximo 1220 mm
Fijación	puerta de madera
Caja de material	zinc
Ancho de la puerta	max. 1220 mm
Acabado	SNP niquelado satinado
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	1