

## Ficha técnica de producto


### Perform

AR226



Selector de cierre ARRONE:

- Adecuado para su uso como cierrapuertas con una fuerza de cierre de 3 a 6
- Adecuado para su uso en puertas de madera y metálicas con un ancho de hasta 1100 mm
- Adecuado para puertas solapadas de hasta 25 mm
- Brazos con pliegues extra largos y acabados disponibles por encargo especial
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1158**
- Testado: Conforme a la normativa **BS EN 1634 Pt.1:2014** para uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de FD240 minutos en puertas cortafuego de acero y certificado para ANSI/UL10C
- Marcado CE: AF5007, Marcado UKCA: UK-AF7699
- CE DOP: HUK0004, UKCA DOP: HUK0004-UK



Código	87102975
Ref. producto	AR226-MK2-SE
Código EAN	5051358011588
País de origen	Reino Unido
Código NC	83026000
Material	aluminio
Espesor puerta	38-58 mm
Espesor puerta	38-58 mm
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Capacidad de resistencia	peso máximo de la puerta 120 kg
Ancho de la puerta	700-1000 mm
Longitud del brazo	65 mm
Acabado	SE Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	50
Embalaje de transporte	50