

Produktdatenblatt

Perform

AR1500



Artikelnummer	87107180
Produkt ref.	AR1500-PB/PB
EAN-Code	5051358008816
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständigkeit	4
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Abbildung 1, 6 und 61
Mechanismus	#
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Form	Slimline
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	Schraublochabstand 225x20 mm
Typ Gelenkarm	Scherenarm flach, einstellbar, Gelenk fixiert
Farbe	PBR messingfarben poliert
Farbe Abdeckung	PBR messingfarben poliert
Farbe Gelenkarm	PBR messingfarben poliert
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	6

ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungsdämpfung
- Abdeckung: abgerundet
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
 Geprüft: Türbreite 1.100 mm, Türgewicht von 80 kg
 Klassifizierung (Abb. 1 / Abb. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
 Klassifizierung (Abb. 6): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren sowie 240 Minuten feuerbeständige Stahltüren.
- Zertifizierung:
 CE: AD0124, DOP HUK0001
 Certifire: CF294
- Der AR1500 erfüllt bei Verwendung mit Türen mit einer Breite von mindestens 938 mm (Abb. 1) die Empfehlungen in Bezug auf die Öffnungskraft der Normen BS 8300 und ADM (nach Angaben von Dritten). Allerdings wirken sich Beschläge, Türdichtungen und Luftdruckunterschiede auf das verbaute Produkt aus, wodurch der Türschließer allein die Anforderungen der Normen **BS 8300** und ADM nicht erfüllen kann.

