

Scheda tecnica

Premier

AR914



Codice articolo	87107880
Rif. prodotto	AR914-R-60-SSS
Codice EAN	5051358054851
Paese d'origine	Portogallo
Codice NC	83014019
Azionamento	azionamento diretto dall'esterno che dall'interno
Nocciolo della serratura	8 mm
Entrata	60 mm, con fori per fissaggio con viti pas- santi (38 mm)
Foro	cilindro
Distanza foro	72 mm
Tipo di porta	porta di legno
Fissaggio	porta in legno
Angoli	arrotondati
Forma	arrotondato
Finitura	F69 acciaio inox sati- nato
Finitura piastrina fron- tale	F69 acciaio inox sati- nato
Assortimento	Assortimento AR- RONE
Confezione	1
Imballo	25

Serratura antipanico ad incasso ARRONE:

- funzione: con catenaccio anti spinta
- materiale frontale/serratura: acciaio inox
- tipo frontale: singolo
- marcatura CE: ABB010, AG0067, marcatura UKCA: ABB7653, AG7668
- conforme: **BS EN 12209**: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- conforme: **BS EN 179**: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
- conforme: **BS EN 179**: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 1 | A | D
- approvazione Certifire: CF530, CE DOP: HUK0011 e HUK0052, UKCA DOP: HUK0011-UK e HUK0052-UK
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60, 90 e 120 minuti; 240 minuti su porte tagliafuoco in acciaio
- **Per soddisfare la certificazione BS EN 179, devono essere utilizzate solo le maniglie e i relativi fissaggi inclusi nella prova di certificazione.**
- conforme: BS 8300 e ADM
- * La serratura della serie AR914 è stata testata con successo come tagliafuoco con l'uso di un kit intumescente. La fornitura e l'installazione di questo kit intumescente è essenziale per la conformità dei prodotti alla prova tagliafuoco e per l'ottenimento del marchio CE.
- HOPPE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi serratura acquistata e installata senza una sufficiente protezione intumescente.



