

Ficha técnica de producto

Premier

AR5200



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 3 a 5 ajustable mediante tensión por muelle (cierre 2 por plantilla)
- Función: cierre, golpe final, amortiguación
- Cubierta: cubierta deslizante
- Anchura máxima de la puerta: 1.250 mm (fig. 1), 1.100 mm (fig. 6 y 61)
- Peso máximo de la puerta: 100 kg (fig. 1), 80 kg (fig 6 y 61)
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig.61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta lado tracción (fig. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 4
 - Montaje en puerta, lado empuje (fig. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1* | 1 | 4
 - Montaje en montante, lado empuje (fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD0239, Marcado UKCA: AD7685
- Aprobación Certifire: CF295, CE DOP: HUK0005, UKCA DOP: HUK0005-UK

Código	87112570
Ref. producto	AR5200-SE
Código EAN	5051358071995
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1250 mm
Peso de la puerta	100 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Amortiguación de apertura, plantilla, muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	2 - 5
Apertura angular	máx. Apertura de 180°
36 / 1024 Cuerpo dimensional y valores de enroscado	236x60x38,5 mm; 95x195x45 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Color cobertura	plata
Color brazo articulado	plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6

