

Scheda tecnica

Premier

AR5200



| | |
|-------------------------------------|--|
| Codice articolo | 87112570 |
| Rif. prodotto | AR5200-SE |
| Codice EAN | 5051358071995 |
| Paese d'origine | Taiwan |
| Codice NC | 83026000 |
| Tipo di porta | porta di legno |
| Spessore porta | 1250 mm |
| Massimo in peso | 100 kg |
| Posizione del braccio | figura 1, 6 e 61 |
| Funzione meccanismo | smorzamento in apertura, regolazione forza via template e tendimolla; velocità di chiusura/colpo fin |
| Meccanismo | pignone e cremagliera |
| Fissaggio | porta in legno |
| Forma | Trim Plate |
| Forza di chiusura | 2 - 5 |
| Angolo d'apertura | apertura max. 180° |
| Dimensione di corpo e distanza vite | 236x60x38,5 mm; distanza foro 95x195x45 mm |
| Tipo braccio | Braccio a forbice, giunto fisso, forma piatta, regolabile |
| Finitura copertura | argento |
| Finitura braccio | argento |
| Assortimento | Assortimento ARRONE |
| Confezione | 1 |
| Imballo | 6 |

Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 3 a 5 regolabile tramite tendimolla, (chiusura forza 2 con posizionamento)
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, ammortizzazione in apertura
- copertura: scorrevole
- larghezza massima anta: 1.250 mm (fig. 1), 1.100 mm (fig. 6 e 61)
- testato BS EN 1154 su anta da: 100 kg (fig. 1), 80 kg (fig. 6 e 61)
- tipologia di installazione come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - montaggio (fig. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 4
 - montaggio (fig. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1* | 1 | 4
 - montaggio (fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti; 240 minuti su porte tagliafuoco in acciaio
- marcatura CE: AD0239, marcatura UKCA: AD7685
- approvazione Certifire: CF295, CE DOP: HUK0005, UKCA DOP: HUK0005-UK

