

Scheda tecnica

Electronics (Ac-

AL-EMS1200M



Magnete shear lock, con funzionamento a taglio ARRONNE:

- funzionamento: trattenuta fino a 1200 kg, tensione 12/24 V DC
- materiale: acciaio inox, acciaio
- consumo: 12 V DC 1150 mA in spunto, 250 mA in trattenuta
- consumo: 24 V DC 1550 mA in spunto, 110 mA in trattenuta
- protezione contro inversione di polarità
- armatura di tenuta: 12 V DC 4 mm, 24 V DC 5 mm
- marcatura CE
- scheda interna di controllo
- fornito con 3 metri di cavo

Codice articolo	87115286
Rif. prodotto	AR/E-EMS-1200M
Codice EAN	5051358018747
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83014019
Materiale	
Tipo di porta	Porta in legno/porta metallica
Fissaggio	Porta in legno e porta in metallo
Misura	163x39x30 mm
Funzione speciale	0-30 secondi
Voltaggio	12V-24V
Carico ammissibile	1200 kg
Magnete di monitoraggio	monitorato
Dimensioni della valvola	163x30x32 mm
Dimensione magnete	163x30x32 mm
Tipo di fissaggio	solo per montaggio ad incasso
#	0-30 secondi
Bullone dimensione di proiezione	4 mm con 12 V e 5 mm con 24 V
Tipo magnete	1 magnete standard
Finitura	alluminio satinato anodizzato/nero
Assortimento	marchio commerciale
Confezione	1
Imballo	10

