

## Ficha técnica de producto

### Perform

AR8209



Cierrapuertas aereo de guía deslizante ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, tope amortiguador
- Cubierta: cubierta deslizante
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción y empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
  - Montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción: 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
  - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD0275, Marcado UKCA: AD7686
- Aprobación Certifire: CF770, CE DOP: HUK0027, UKCA DOP: HUK0027-UK

Código	87116135
Ref. producto	AR8209-SSS
Código EAN	5051358063419
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1 y 6
Mecanismo	fuerza ajustable; cierre/velocidad de golpe final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	2 - 4
Apertura angular	36 / 1024
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	296x60x48,2 mm; 118,5x218,5x45 mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Color cobertura	inox mate
Color brazo articulado	inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	4
Embalaje de transporte	30

