

Ficha técnica de producto


Premier

AR8802



Barra antipánico de 1 puntos tipo Push ARRONE:

- Longitud total del dispositivo: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 200 kg
- Anchura máxima de la puerta: 1200 mm
- Fijación: tornillos de fijación para madera suministrados (fijaciones de puerta de acero y placas de cierre disponibles por separado)
- Suministrado con señal "Pulse la barra para abrir"
- Prueba: **BS EN 1125:2008** (clasificación 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | A); **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AAA5002, Marcado UKCA: AAA7652
- Aprobación Certifire: CF5180, CE DOP: HUK0036, UKCA DOP: HUK0036-UK
- **Observación: en conformidad con la normativa EN 1125, puertas con una altura de hasta 1300 mm de anchura están cubiertos por la normativa estándar. Puertas más altas no están cubiertas por este estándar y pruebas.**



Código	87134014
Ref. producto	AR/TB-8802-SSS
Código EAN	5051358065659
País de origen	China
Código NC	83024110
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Punto de cierre	a un punto de cierre
Ancho de la puerta	máximo 1200 mm
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Color	inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	3