

Scheda tecnica


Premier

AR8802



Maniglione antipanico a spingere un punto di chiusura ARRONE:

- lunghezza totale del dispositivo: 950 mm
- peso massimo anta: 200 kg
- larghezza massima anta: 1200 mm
- fissaggio: viti di fissaggio in legno in dotazione (fissaggi per porte in acciaio e piastre di chiusura disponibili separatamente)
- segnaletica inclusa "Push bar to open"
- conforme: **BS EN 1125:2008** (3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | B | A)
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte antincendio in legno a 30, 60 e 120 minuti; 240 minuti su porte antincendio in acciaio
- marcatura CE: AAA5002, marcatura UKCA: AAA7652
- approvazione Certifire: CF5180, CE DOP: HUK0036, UKCA DOP: HUK0036-UK
- **nota: normativa EN 1125 limiti applicazione: massima altezza 2500 mm e massima larghezza 1300 mm per singola anta**



Codice articolo	87134014
Rif. prodotto	AR/TB-8802-SSS
Codice EAN	5051358065659
Paese d'origine	Cina
Codice NC	83024110
Tipo di porta	Porta in legno/porta metallica
Punto di chiusura	a un punto di chiusura
Spessore porta	massimo 1200 mm
Fissaggio	Porta in legno e porta in metallo
Finitura	acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	3