

Ficha técnica de producto

Plus

AR8800



Código	87134028
Ref. producto	AR/TB-8800-2-SSS
Código EAN	5051358065673
País de origen	China
Código NC	83024110
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Punto de cierre	#
Ancho de la puerta	máximo 1200 mm
Altura puerta	max. 2200 mm
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Función	
Color	inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	3

Barra antipánico de 2 puntos tipo toallero ARRONE:

- Altura máxima de la puerta: 2200 mm (barras verticales extras largas disponibles para puertas hasta una altura de 2500 mm)
- Longitud total del dispositivo: 962 mm
- Peso máximo de la puerta: 200 kg
- Anchura máxima de la puerta: 1200 mm
- Fijación: tornillos de fijación para madera suministrados (fijaciones de puerta de acero y placas de cierre disponibles por separado)
- Suministrado con señal "Pulse la barra para abrir"
- Prueba: **BS EN 1125:2008** (clasificación 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | A); **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AAA5002, Marcado UKCA: AAA7652
- Aprobación Certifire: CF5180, CE DOP: HUK0036, UKCA DOP: HUK0036-UK
- **Observación: en conformidad con la normativa EN 1125, puertas con una altura de hasta 2500 mm y 1300 mm de anchura están cubiertos por la normativa estándar. Puertas más altas o más anchas no están cubiertas por este estándar y pruebas.**

