

Karta techniczna produktu

Plus

AR8100



Numer artykułu	87134294
Kod EAN	5051358066052
Kraj pochodzenia	Portugalia
Taryfa towarowa	83014019
Grubość drzwi	44 mm
Manipulacja	wewn./zewn. z klamką
Orzech zamka	8 mm
Dommas	60 mm z przebieciem dla rozety klamki i klucza, mocowanie przelotowe (38 mm)
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	72 mm
Typ drzwi	drzwi metalowe
Mocowanie	drzwi metalowe
Narożniki	zaokrąglony
kształt	zaokrąglony
Kolor	stal szlachetna matowa
#	F69 stal szlachetna mat
Sortyment	Asortyment ARRONE
Jednostka pakowania	1
Karton	25

Obudowa zamka zatrzaskowego ARRONE:

- Funkcja: obsługa zapadki i rygla
- Wysunięcie rygla: 21 mm, dwustronne
- Materiał frontu/zaczełu: stal nierdzewna
- Typ frontu: podwójny
- Oznaczenie CE: AG0087

BS EN 12209: 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | 3 | B | C | 2 | 0

- Zatwierdzony przez Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0030
- Testowanie: **BS EN 1634-1**. Oceniono pod kątem stosowania na drewnianych drzwiach przeciwpożarowych 30, 60, 90 i 120 minut oraz stalowych drzwiach przeciwpożarowych 240 minut.
- Spełnia zalecenia wymiarowe **BS 8300** i ADM dla zamków
- * Obudowa zamka serii AR8100 została pomyślnie przetestowana pod kątem ognia przy użyciu zestawu pęczniejącego. Dostawa i montaż tego zestawu pęczniejącego ma zasadnicze znaczenie dla zgodności produktów z testem ogniowym i uzyskanymi dowodami oznaczenia CE. Firma HOPPE nie ponosi odpowiedzialności za zamki zakupione i zamontowane bez wystarczającej ochrony pęczniejącej.

