

Ficha técnica de producto

Plus

AR8101



Código	87134329
Ref. producto	AR8101-S-60-SSS
Código EAN	5051358066106
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Accionamiento	juego de manilla interior/exterior
Picaporte	8 mm - Dirección de rotación única (movimiento hacia arriba)
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)

Bocallave	
Distancia	
Tipo de puerta	
Fijación	
Esquinas	canto cuadrado
Forma	cuadrado
Acabado	SSS inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN con resbalón ARRONE:

- Función: operación de pestillo
 - Material frontal/cierre: acero inoxidable
 - Tipo de frontal: doble
 - Marcado CE: AG0087
- BS EN 12209:** 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 2 | 0
- Aprobación Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0032
 - Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
 - Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
 - * La caja de cerradura de la serie AR8101 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

