

Ficha técnica de producto

Plus

AR8102



Código	87134350
Ref. producto	AR8102-R-60-SSS
Código EAN	5051358066137
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	PZ
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	
Fijación	2 x 4,0x25 pz A2, 3 x 3,5x20 pz A2, 2 x M4x6,0 DIN 965 pz A2, 1 x M4x10,0 DIN 965 pz A2
Mecanismo de cierre	
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Color	F69 Acero inox. mate
Color placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN con cerrojo para cilindro Europerfil, ARRONE:

- Función: operación cerrojo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: doble
- Marcado CE: AG0088, Marcado UKCA: AG7671
- **BS EN 12209**: 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | 3 | B | C | 0 | 0
- Aprobación Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0031, UKCA DOP: HUK0031-UK
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- * La caja de cerradura de la serie AR912 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

