

Ficha técnica de producto

Plus

AR8102



Código	87134350
Ref. producto	AR8102-R-60-SSS
Código EAN	5051358066137
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díámetro	60 mm con agujero para manilla, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Mecanismo de cierre	
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	SSS inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir ARRONE:

- Función: operación cerrojo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: doble
- Marcado CE: AG0088
- **BS EN 12209:** 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | 3 | B | C | 0 | 0
- Aprobación Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0031
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- * La caja de cerradura de la serie AR8102 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

