

Ficha técnica de producto

Plus

AR8808



Código	87139039
Ref. producto	AR/TB-8808-SSS
Código EAN	5051358068254
País de origen	China
Código NC	83024110
Tipo de puerta	puerta de madera
Puerta ancha de dos	máximo 1200 mm
hojas	
Punto de cierre	#
i unito de cierre	#
Altura puerta	max. 2440 mm
	"
Altura puerta	max. 2440 mm
Altura puerta Fijación	max. 2440 mm puerta de madera
Altura puerta Fijación Color	max. 2440 mm puerta de madera inox mate
Altura puerta Fijación Color Gama	max. 2440 mm puerta de madera inox mate ARRONE

ARRONE unidad de combinación de barra antipánico para puertasbatientes de dos hojas, con cantos solapados:

- Altura máxima de la puerta: 2200 mm (barras verticales extras largas disponibles para puertas hasta una altura de 2500 mm)
- Anchura máxima de la puerta: 1200 mm
- Peso máximo de la puerta: 200 kg
- Fijación: tornillos de fijación para madera suministrados (fijaciones de puerta de acero y placas de cierre disponibles por separado)
- Suministrado con señal "Pulse la barra para abrir"
- Prueba: **BS EN 1125:2008** (clasificación 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | A), **BS EN 1634**Parte 1: Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AAA5002, Marcado UKCA: AAA7652
- Aprobación Certifire: CF5180, CE DOP: HUK0036, UKCA DOP: HUK0036-UK
- Observación: en conformidad con la normativa EN 1125, puertas con una altura de hasta 2500 mm y 1300 mm de anchura están cubiertos por la normativa estándar.

