

Ficha técnica de producto

Plus

AR7383



Cierrapuertas oculto ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 4, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, tope amortiguador
- Carcasa: sin
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, lado empuje y tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 1100 mm, peso de la puerta: 80 kg
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (montaje en montante, lado tracción): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60, 90 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD5071, DOP HUK0026
 Certifire: CF5181
- El AR7383 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de **BS 8300** y ADM cuando se fija a una puerta con una anchura mínima de 777 mm (montaje estándar) y 796 mm (montaje en montante), tal como demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalación de otros herrajes, los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectarán al rendimiento de los productos según se fijen, lo que implica que el cierrapuertas por sí solo no basta para cumplir con la normativa **BS 8300** y ADM.

Código	87141202
Ref. producto	AR7383-SE
Código EAN	5051358070004
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Resistencia a la corrosión	3
Tipo	mecanismo y pista de deslizamiento
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Espesor de la puerta probado	1100 mm
Peso de la puerta probado	80 kg
Posición del brazo articulado	Tirador para puerta, empujador para puerta
Mecanismo	#
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Forma	
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	276x32x45 mm; 320x20 mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante oculto
Accesorios protección contra incendio	
Acabado	SE Esmalte de plata
Acabado carcasa	
Acabado brazo articulado	SE Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	9

