

## Ficha técnica de producto

### Plus

AR811



Código	89000386
Código EAN	5051358001992
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	
Distancia	
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	canto cuadrado
Forma	cuadrado
Acabado	PBR-PVD aspecto latón pulido, PVD
Acabado placa cierre	F77 aspecto latón pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	20

Cerradura de embutir tipo DIN con resbalón ARRONE:

- Función: operación de pestillo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Placa de cierre: estándar
- Marcado CE: AG5089

**BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1\* | 0 | G | - | B | 0 | 2 | 0

- Aprobación Certifire: CF6157, CE DOP: HUK0069
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- \* La caja de cerradura de la serie AR811 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

