

Ficha técnica de producto

Premier

AR916



| | |
|------------------------|---|
| Código | 89001317 |
| Ref. producto | AR916-R-60-SSS |
| Código EAN | 5051358007093 |
| País de origen | Portugal |
| Código NC | 83014019 |
| Espesor puerta | 44 mm |
| Díametro | 60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm) |
| Bocallave | cilindro de perfil (PZ) |
| Distancia | 72 mm |
| Tipo de puerta | puerta de madera |
| Fijación | puerta de madera |
| Esquinas | redondeado |
| Forma | redondeado |
| Acabado | SSS inox mate |
| Acabado placa cierre | F69 Acero inox. mate |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 25 |

Cerradura de embutir con cerrojo y rodillo ARRONE:

- Función: pestillo de rodillo y operación de cerrojo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0247
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0013
BS EN 12209: 3 | C | 8 | 1* | 0 | G | 4 | B | A | 0 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego metálica.
- * La caja de cerradura de la serie AR916 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

