

# Productinformatieblad

## Rotterdam

FS-E58/42H/42HS/1401

**duraplus**



|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer          | 10722390                                                                        |
| EAN-code              | 4012789517262                                                                   |
| Land van herkomst     | Duitsland                                                                       |
| Goederen tariefnr.    | 83024110                                                                        |
| Gebruikerscategorie   | 4                                                                               |
| Corrosiebestendigheid | 5                                                                               |
| Materiaal             | roestvaststalen                                                                 |
| Deurdikte             | 40-65 mm                                                                        |
| Stiftafmeting         | 9 mm                                                                            |
| Lengte stiftvoorstand |                                                                                 |
| Perforatie            | profielcilinder                                                                 |
| Kleur                 | F69 roestvast staal<br>mat - SecuSan (alleen geschikt voor gebruik binnenshuis) |
| Assortiment           | Core sortiment                                                                  |
| Pakeenheid            | 1                                                                               |
| Overdoos              | 4                                                                               |

HOPPE roestvaststalen brandwerende rozet-wisselgarnituur met sleutelrozetten voor woningtoegangsdeuren:

- Getest conform **DIN 18273**, mede getest met nooduitgangssloten conform **NEN EN 179** en getest conform **NEN EN 1906: 47\*-D1150A** en PIVCERT **Plus** (1.000.000 testcycli), projectgarnituur
- Lagering: knop buiten vast, deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, HOPPE-klikverbinding met kogelvergrendeling **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M4

