

Fiche technique

Atlanta

PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus



| | |
|---------------------------|----------------------------|
| N° d'article | 10766587 |
| Code EAN | 4012789629477 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024150 |
| Catégorie d'utilisation | 2 |
| Résistance à la corrosion | 3 |
| Matière | Aluminium |
| Diamètre des piliers | 10 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | 32-42 mm |
| Longueur du carré | 7 mm / dépassant 32-42 mm |
| Crantage à ° | 90° |
| Mécanisme de fermeture | cylindre à pression H001 |
| Vis | M5x50 mm + M5x55 mm |
| Couleur | F1 aluminium aspect argent |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 2 |
| Carton | 20 |

Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9, RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

