

# Fiche technique

**duraplus**

AUS950S



**Carré à montage rapide**

**SecuSelect**

**Secustik**



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| N° d'article              | 11507883                   |
| Code EAN                  | 4012789743494              |
| Pays d'origine            | Allemagne                  |
| Code NC                   | 83024150                   |
| Catégorie d'utilisation   | 2                          |
| Résistance à la corrosion | 3                          |
| Matière                   | Aluminium                  |
| Diamètre des piliers      | 10 mm                      |
| Épaisseur du carré        | 7 mm                       |
| Longueur du carré         | 37 mm                      |
| Longueur du carré         | 7 mm / dépassant 37 mm     |
| Crantage à °              | 90°                        |
| Mécanisme de fermeture    | cylindre à pression H001   |
| Vis                       | M5x50 mm                   |
| Couleur                   | F1 aluminium aspect argent |
| Gamme                     | Cœur de gamme              |
| Emballage unitaire        | 1                          |
| Carton                    | 20                         |

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect** en aluminium, verrouillable à clé avec **Secustik**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9, RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

