

# Fiche technique

## Atlanta

0530S/FR-408 100NM

**duraplus**



**SecuSignal**

**Secu100**

**Secustik**

**VarioFit**



|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| N° d'article           | 11513287                      |
| Code EAN               | 4012789756562                 |
| Pays d'origine         | Allemagne                     |
| Code NC                | 83024150                      |
| Matière                | Aluminium                     |
| Diamètre des piliers   | 10 mm                         |
| Epaisseur du carré     | 7 mm                          |
| Longueur du carré      | 32-42 mm                      |
| Longueur du carré      | 7 mm / dépassant<br>32-42 mm  |
| Crantage à °           | 90°                           |
| Mécanisme de fermeture | cylindre à pression<br>H001   |
| Vis                    | M5x55 mm + M5x60<br>mm        |
| Couleur                | F1 aluminium aspect<br>argent |
| Gamme                  | Cœur de gamme                 |
| Emballage unitaire     | 1                             |
| Carton                 | 10                            |

ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 13126-3 (sécurité classe 2, sécurité des biens relative à la clé classe 3)** et **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

### Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/- 5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par récupération d'énergie

