

Fiche technique

duraplus

EUS950S



Carré à montage rapide

SecuSelect

Secustik



N° d'article	11517773
Code EAN	4012789761894
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	3
Matière	Inox inoxydable
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	43 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 43 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre à pression H001
Vis	M5x55 mm
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	20

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9, RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

