

Ficha técnica de producto

Amsterdam

duraplus

E0400/FR-408



SecuSignal

Secustik

VarioFit



Código	11628224
Código EAN	4012789262575
País de origen	Alemania
Código NC	83024150
Material	Inox
Diametro	10 mm
Medida cuadradillo	7 mm
Cuadradillo	20-30 mm
Cuadradillo	7 mm / saliente 20-30 mm
Posición de enclavamiento	90°
Tornillos	M5x45 mm + M5x50 mm
Acabado	F69 Acero inox. mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	10

eManilla **SecuSignal** HOPPE de ventana – manilla de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik** y **VarioFit**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/abatida/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting

