

Fiche technique

Hamburg

0700S/UD9020

duraplus



SecuForte

VarioFit



N° d'article	11712260
Code EAN	4012789851465
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	3
Matière	Aluminium
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	32-42 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 32-42 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	Clé 4W, verrouillage 1130
Vis	M5x45 mm + M5x50 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	10
Carton	40

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9, RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

