

Fiche technique

Liège

0540S/U26 100NM

duraplus



Secu100



N° d'article	11715005
Code EAN	4012789855548
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	3
Matière	Aluminium
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	32 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 32 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre à pression H001
Vis	M5x40 mm, bout pilote
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	40
Carton	40

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9, RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

