Fiche technique

Los Angeles

duraplus

M1642/42KV/42KVS

Carré à montage rapide

Resista

N° d'article	11721169
Code EAN	4012789865004
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Laiton
Epaisseur de porte	37-42 mm
Epaisseur du carré	8/8,5 mm
Epaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation/olive de condamnation
Vis	vis autotaraudeuse pour matière plastique
Couleur	F78-1-R aspect laiton satiné clair - Resista
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles



© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 28/04/2026