

Fiche technique

Hamburg

1700FA/300LMSGL-D/NLFSGL/1700

duraplus



Carré à montage rapide



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| N° d'article | 11748151 |
| Code EAN | 4012789882476 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024150 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Matière | Aluminium |
| Épaisseur de porte | 48-57 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Entraxe de percement | 70 mm |
| Couleur | F9016 blanc signalisation |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 5 |
| Carton | 30 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d'entrée et porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau) ; classé selon **EN 12207: A*4** (perméabilité à l'air) et **EN 12208: E*5A** (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la **RT 2012** (réglementation thermique), et des normes **NF 220**, **NF 297** et **NF 412**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation, insert d'étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau



