

# Fiche technique

## Stockholm

0140/US956

**duraplus**



**Secustik**  
**VarioFit**



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| N° d'article              | 11833045                       |
| Code EAN                  | 4012789940077                  |
| Pays d'origine            | Allemagne                      |
| Code NC                   | 83024150                       |
| Catégorie d'utilisation   | 2                              |
| Résistance à la corrosion | 5                              |
| Matière                   | Aluminium                      |
| Diamètre des piliers      | 10 mm                          |
| Epaisseur du carré        | 7 mm                           |
| Longueur du carré         | 32-42 mm                       |
| Longueur du carré         | 7 mm / dépassant 32-42 mm      |
| Crantage à °              | 90°                            |
| Vis                       | M5x45 mm + M5x50 mm            |
| Couleur                   | F9016M blanc signalisation mat |
| Gamme                     | Cœur de gamme                  |
| Emballage unitaire        | 10                             |
| Carton                    | 40                             |

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

