

Fiche technique

Amsterdam

E1400Z/353FL

duraplus



Carré à montage rapide



N° d'article	11839533
Code EAN	4012789944648
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Inox inoxydable
Epaisseur de porte	35-45 mm
Epaisseur du carré	8 mm
Epaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation avec voyant rouge-blanc/olive de condamnation
Entraxe de percement	78 mm
Portée	Ø18 mm, bague de réduction F128 (21x18,15x6,5 mm) + bague de recouvrement en acero inoxydable AR24
Vis	vis à bois
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

