

# Scheda tecnica

## Amsterdam

E5092GC/414NGC/1400Z

**duraplus**



|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo      | 11900490                                                                               |
| Codice EAN           | 4012789991420                                                                          |
| Paese d'origine      | Germania                                                                               |
| Materiale            | Acciaio INOX                                                                           |
| Lato                 | destra                                                                                 |
| Misura quadro        | 10 mm                                                                                  |
| Sporgenza del quadro | 57 mm                                                                                  |
| Lunghezza            | 1200 mm                                                                                |
| Interasse            | 900 mm                                                                                 |
| Connettore elettrico | collegamento universale per scanner impronte digitali (4 estremità fili con puntalini) |
| Finitura             | F69 acciaio inox satinato                                                              |
| Assortimento         | Assortimento base                                                                      |
| Confezione           | 1                                                                                      |
| Imballo              | 1                                                                                      |

eManiglia HandsFree HOPPE per porte – Kit maniglione in acciaio inox per sblocco serratura senza contatto:

**Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox, sezione forma D (lato esterno):**

- maniglione: con modulo radio, LED nell'estremità inferiore per generazione del punto luce (4 colori a scelta: bianco, blu, verde, rosso) e sensoristica per il riconoscimento del movimento
- distanza: tra l'estremità inferiore e il pavimento min. 20 cm a max. 50 cm
- sostegni: tondi, inclinati a 45°
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

**Mezza guarnitura con rosetta e unità di controllo (lato interno):**

- guida: maniglia sciolta, molla di richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione
- versione: quadro ad espansione HOPPE, premontato nella sottocostruzione, per porte con foratura unilaterale
- sottocostruzione: metallo, perni; per porte in legno
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5 o viti multiuso

**Dati tecnici:**

- temperatura: esercizio -20 °C a +60 °C
- frequenze: 125 kHz / 868 MHz
- cifratura: AES (Advanced Encryption Standard)
- campo di rilevazione del transponder: ca. 1 m
- tensione di esercizio: da 8 a 24V DC
- dati di relè: 24V DC, 1,5 A (max)
- potenza di trasmissione: 6,3 mW
- potenza massima assorbita: 0,7 W
- classe di protezione: IP 44
- collegamento elettrico: impiego universale (a scelta un impulso positivo o negativo per la serratura motorizzata)

**Kit composto da:**

- cavo a Y: per il collegamento alla serratura motorizzata
- transponder: 2 pezzi, batteria (tipo CR 2450) inclusa
- schede: 1 scheda amministratore (Administration Card), 1 scheda di configurazione (Configuration Card), 2 schede di accesso (Entry Card), 2 schede di cancellazione (Entry Card Shadow), 2 schede di cancellazione per transponder (Active Key Shadow)

