

# Scheda tecnica

**duraplus**

E5092BC



|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo      | 11964145                                                                               |
| Codice EAN           | 4012789078176                                                                          |
| Paese d'origine      | Germania                                                                               |
| Materiale            | Acciaio INOX                                                                           |
| Lato                 | destra                                                                                 |
| Lunghezza            | 1000 mm                                                                                |
| Interasse            | 700 mm                                                                                 |
| Connettore elettrico | collegamento universale per scanner impronte digitali (4 estremità fili con puntalini) |
| Finitura             | F69 acciaio inox satinato                                                              |
| Assortimento         | Assortimento base                                                                      |
| Confezione           | 1                                                                                      |
| Imballo              | 1                                                                                      |

eManiglia FingerScan HOPPE per porte – maniglione diritto in acciaio inox, sezione forma D con scanner per impronte digitali:

- sostegni: tondi, inclinati a 45°
- fissaggio: coprivite, sistema di fissaggio n. 11

**Dati tecnici:**

- temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
- lettore d'impronte: sensore digitale capacitivo
- tasso di false accettazioni (FAR): 1:10.000.000
- capacità di memoria: numero di utenti nella versione di base max. 20 (80 impronte), con possibilità di aggiungere ulteriori impronte come opzione
- tensione di esercizio serratura motorizzata: 10-30V DC
- potenza massima assorbita: max. circa 1,3W
- dati di relè: massimo 30V/1A
- classe di protezione: maniglia per porte IP 44, Controller IP 30
- durata di commutazione: min. 1s/max. 20s
- configurazione/gestione: app ekey bionyx
- Prodotto utilizzabile solo con l'app ekey bionyx! (L'app deve essere scaricata separatamente)

**Kit composto da:**

- Controller ekey-dLine (piastra di montaggio da ordinare separatamente)
- cavo Controller – FingerScan ekey-dLine

